

# Ngarkimi i imazheve, efektet vizuele dhe animimi

Faton Berisha



Fakulteti i Shkencave Kompjuterike  
Universiteti i Prizrenit

## Qëllimet dhe objektivat

- Ngarkimi dhe afishimi i imazheve, aplikimi i efekteve vizuele, si kthjellësia (bluring), zbehja (fading) e rotacioni, dhe animimi i tyre
- Ndërtimi i një klase `ImagesLoader` e cila ngarkon imazhe individuale, shirite imazhesh dhe imazhe të shumëfishhta
- Implementimi i efekteve të dy kategorive: duke aplikuar në mënyrë të vazhdueshme një efekt vizuel në imazhin, dhe animimi i paraqitur me një seri imazhesh të ndryshme

# Përbajtja


## 1 Aplikacioni

## 2 Ngarkimi i imazheve


- Detaje implementimi

## 3 Aplikimi i efekteve vizuele

# Aplikacioni ImagesTests



## Diagramet e klasave



## Ngarkimi i imazheve

- Klasa `ImagesLoader` mund të ngarkojë katër formate të ndryshme imazhesh: o, n, s, g.
- Përdorimi me anë të një fajli konfigurues ose load metodave
  - Në aplikacionin është përdorur `imsInfo.txt`
- Fajlat e imazheve duhet të jenë në nënfolderin `Images/`

# Ngarkimi i imazheve (Vazhdim)

```
// imsInfo.txt imazhet

o atomic.gif
o balls.jpg
o bee.gif
o cheese.gif
o eyeChart.gif
o house.gif
o pumpkin.png
o scooter.gif
o ufo.gif
o owl.png

n numbers*.gif 6
n figure*.gif 9

g fighter left.gif right.gif still.gif up.gif

s cars.gif 8
s cats.gif 6
s kaboom.gif 6

o basn6a08.png
o basn6ai6.png
```

# Sintaksa e fajlit konfigurues

- o <fnm>
- n <fnm\*.ext> <number>
- s <fnm> <number>
- g <name> <fnm> [ <fnm> ]\*

# Shfrytëzimi i ImagesLoader

- Qasja o-imazheve

```
BufferedImage atomic = imsLoader.getImage("atomic");
```

- Qasja n, s, g-imazheve

```
BufferedImage cats1 = imsLoader.getImage("cats", 1);  
int numCats = imsLoader.numImage("cats");
```

- Qasja g-imazheve

```
BufferedImage leftFighter = imsLoader.getImage("fighter", "left");
```

# Detaje implementimi

```
private void loadImagesFile(String fnm) {  
    String imsFNm = IMAGE_DIR + fnm;  
    System.out.println("Reading file: " + imsFNm);  
    try {  
        InputStream in = this.getClass().getResourceAsStream(imsFNm);  
        BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(in));  
        // BufferedReader br = new BufferedReader( new FileReader(imsFNm));  
        String line;  
        char ch;  
        while((line = br.readLine()) != null) {  
            if (line.length() == 0) // rrresht bosht  
                continue;  
            if (line.startsWith("//")) // koment  
                continue;  
            ch = Character.toLowerCase( line.charAt(0) );  
            if (ch == 'o') // një imazh  
                getFileNameImage(line);  
            else if (ch == 'n') // varg i numëruar imazhesh  
                getNumberedImages(line);  
            else if (ch == 's') // shirit imazhesh  
                getStripImages(line);  
            else if (ch == 'g') // grup imazhesh  
                getGroupImages(line);  
            else  
                System.out.println("Do not recognize line: " + line);  
        }  
        br.close();  
    }
```

## Detaje implementimi (Vazhdim)

```
catch (IOException e) {  
    System.out.println("Error reading file: " + imsFNm);  
    System.exit(1);  
}  
}
```

## Detaje implementimi (Vazhdim)

```
private void getFileNameImage(String line) {  
    StringTokenizer tokens = new StringTokenizer(line);  
  
    if (tokens.countTokens() != 2)  
        System.out.println("Wrong no. of arguments for " + line);  
    else {  
        tokens.nextToken(); // kapërce komandën  
        System.out.print("o Line: ");  
        loadSingleImage(tokens.nextToken());  
    }  
}
```

## Detaje implementimi (Vazhdim)

```
// Mund të invokohet drejtpërdrejt
public boolean loadSingleImage(String fnm) {
    String name = getPrefix(fnm);


    if (imagesMap.containsKey(name)) {
        System.out.println( "Error: " + name + "already used");
        return false;
    }

    BufferedImage bi = loadImage(fnm);
    if (bi != null) {
        ArrayList imsList = new ArrayList();
        imsList.add(bi);
        imagesMap.put(name, imsList);
        System.out.println(" Stored " + name + "/" + fnm);
        return true;
    }
    else
        return false;
}
```

# Ngarkimi i një imazhi

```
public BufferedImage loadImage(String fnm) {  
    try {  
        BufferedImage im = ImageIO.read(  
            getClass().getResource(IMAGE_DIR + fnm) );  
  
        // kopjo për të krijuar një imazh të menagjueshëm  
        int transparency = im.getColorModel().getTransparency();  
        BufferedImage copy = gc.createCompatibleImage(  
            im.getWidth(), im.getHeight(),  
            transparency );  
        // krijo një kontekst grafik  
        Graphics2D g2d = copy.createGraphics();  
  
        // kopjo imazhin  
        g2d.drawImage(im,0,0,null);  
        g2d.dispose();  
        return copy;  
    }  
    catch(IOException e) {  
        System.out.println("Load Image error for " +  
            IMAGE_DIR + "/" + fnm + ":\n" + e);  
        return null;  
    }  
}
```

# Aplikimi i efekteve vizuale



# Aplikimi i efekteve vizuele (Vazhdim)

```
public class ImagesTests extends JPanel
    implements ActionListener, ImagesPlayerWatcher {

    // ... anëtarët tjerë

    public static void main(String args[]) {
        ImagesTests ttPanel = new ImagesTests();

        JFrame app = new JFrame("Image Tests");
        app.getContentPane().add(ttPanel);
        app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        app.pack();
        app.setResizable(false);
        app.setVisible(true);
    }
}
```

# Aplikimi i efekteve vizuele (Vazhdim)

```
// ... fushat tjera
private ImagesLoader imsLoader;    // ngarkuesi i imazheve
private int counter;
private boolean justStarted;
private ImageSFXs imageSfx;      // klasa e efekteve vizuele
private GraphicsDevice gd;        // për raportim
private int accelMemory;
private DecimalFormat df;
public ImagesTests() {
    df = new DecimalFormat("0.0");  // 1 dp
    GraphicsEnvironment ge =
        GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
    gd = ge.getDefaultScreenDevice();
    accelMemory = gd.getAvailableAcceleratedMemory(); // në byte
    System.out.println("Initial Acc. Mem.: " +
        df.format( ((double)accelMemory)/(1024*1024) ) + " MB" );
    setBackground(Color.white);
    setPreferredSize( new Dimension(PWIDTH, PHEIGHT) );
    // ngarko dhe inicializo imazhet
    imsLoader = new ImagesLoader(IMS_FILE);    // "imsInfo.txt"
    imageSfx = new ImageSFXs();
    initImages();
    counter = 0;
    justStarted = true;
    new Timer(PERIOD, this).start();    // PERIOD = 0.1 s
}
```

# Aplikimi i efekteve vizuele (Vazhdim)

```
// o-imazhet
private BufferedImage atomic, balls, bee, cheese, eyeChart,
    house, pumpkin, scooter, fighter, ufo, owl, basn8, basn16;
// n- dhe s-imazhet
private ImagesPlayer numbersPlayer, figurePlayer, carsPlayer,
    catsPlayer, kaboomPlayer;

private void initImages() {
    // inicializo fushat e o-imazheve
    atomic = imsLoader.getImage("atomic");
    balls = imsLoader.getImage("balls");
    bee = imsLoader.getImage("bee");
    cheese = imsLoader.getImage("cheese");
    eyeChart = imsLoader.getImage("eyeChart");
    house = imsLoader.getImage("house");
    pumpkin = imsLoader.getImage("pumpkin");
    scooter = imsLoader.getImage("scooter");
    ufo = imsLoader.getImage("ufo");
    owl = imsLoader.getImage("owl");
    basn8 = imsLoader.getImage("basn6a08");
    basn16 = imsLoader.getImage("basn6a16");
```

# Aplikimi i efekteve vizuele (Vazhdim)

```
// inicializo fushat ImagesPlayer pët n- dhe s-imazhet
numbersPlayer =
    new ImagesPlayer("numbers", PERIOD, 1, false, imsLoader);
numbersPlayer.setWatcher(this); // raporto prapa fundin e vargut

figurePlayer =
    new ImagesPlayer("figure", PERIOD, 2, true, imsLoader);
carsPlayer =
    new ImagesPlayer("cars", PERIOD, 1, true, imsLoader);
catsPlayer =
    new ImagesPlayer("cats", PERIOD, 0.5, true, imsLoader);
kaboomPlayer =
    new ImagesPlayer("kaboom", PERIOD, 1.5, true, imsLoader);

// inicializo fushën e g-imazhit
fighter = imsLoader.getImage("fighter", "left");
}
```

## Udhëzime për lexim të mëtejshmë

- <http://www.fberisha.org>
- A. Davison, *Killer Game Programming in Java*, kapitujt 5, 6  
<http://fivedots.coe.psu.ac.th/ad/jg/>
- A. Feldman, *SpriteLib*,  
<http://www.arifeldman.com/games/spritelib.html>

## Përfundim

- Zhvillimi i një kornize për ngarkim e afishim imazhesh.
- Ndërtimi i class ImagesLoader për ngarkim imazhesh
- Paisja e kornizës me efekte vizuele të imazheve